



WOLF MOTOROLJE OUT-BOARD SORTIMENT



National Marine
Manufacturers Association



ROMNES MARINE AS

+47 930 54 500 / post@romnesmarine.no / romnesmarine.no

Vare- og postadresse: Østre Aker vei 24b, 0581 Oslo, Norway

WOLF OIL CORPORATION

Wolf er et varemerke for det belgiske selskapet Wolf Oil Corporation, og er en av Europas ledende uavhengige produsenter av teknologiforbedrede og banebrytende smøremidler med over 65 års erfaring og ekspertise.

Wolf Oil Corporation er en av de «rene aktørene» i denne bransjen. Med en portefølje på over 450 produkter, som dekker alle segmenter og applikasjoner, leverer de produkter til markedet som er utviklet i sitt eget forsknings- og utviklingssenter og testet under de mest krevende forhold. Dette gjør at de kan garantere løsninger av høyeste kvalitet, under hvert enkelt produksjonstrinn og som slutt-produkt.

Wolf marine-produktserien er designet for å levere et komplett sortiment av motorolje til maritimt bruk – både til utenbords- og innenbordsmotorer. **Wolf produserer også OEM-olje for marine-motor produsenter.**

Ytelsene til Wolf marine-motoroljene er i samsvar med NMMA (National Marine Manufacturers Association) spesifikasjoner TC-W3 og FC-W, samt API (American Petroleum Institute) og motorprodusentens krav til motorsmøreolje.

Wolf out-board motorolje er mer lik OEM oljen enn hva du tror...



ISO-SERTIFISERT
KVALITETS- OG
MILJØSTYRINGSSYSTEMER



EGET LABORATORIUM
R&D OG FULL KONTROLL
OVER KVALITET



OEM ERFARINGFABRIKK OG
SERVICE FYLL



MER ENN 300 OEM-
GODKJENNINGERBEVIS PÅ
PRODUKTER AV TOPP
KVALITET



NMMA

National Marine
Manufacturers Association



OUTBOARD 2T ,TC-W3

Dette er en mineralolje for vannavkjølte 2-takts påhengsmotorer, som oppfyller NMMA-spesifikasjonen TC-W3. Den askefrie sammensetning forhindrer dannelse av avleiringer, fortenning og soting av tennpluggene. Høy beskyttelse mot rust og korrosjon.

Til bruk i alle vannavkjølte 2-takts bensinmotorer med høy effekt, som påhengsmotorer og vannscootere. Blandes i henhold til produsentens anvisninger

Denne oljen er formulert for å holde motoren ren og for å garantere holdbarhet og forlenget levetid. Den eliminerer risikoen for avleiringer og bekjemper aktivt korrosjon og rust.

Godkjenninger / Sertifiseringer:

NMMA - TC-W3

Møter Industri Spesifikasjoner:

OMC - 40/70

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	8302008	20L	8303647*	205L	8303944*
4L	8316029	60L	8303845*	BULK	8304149*

* = Bestillingsvare



OUTBOARD 2T, TC-W3 DFI

Dette er en delsyntetisk olje for vannavkjølte 2-takts påhengsmotorer, som oppfyller NMMA-spesifikasjonen TC-W3. Den askefrie sammensetning forhindrer dannelse av avleiringer, fortenning og soting av tennpluggene. Høy beskyttelse mot rust og korrosjon.

Kan benyttes på alle moderne vannkjølte 2-takts påhengsmotorer med E-TEC, EFI og DFI., som f.eks.

- **Mercury Optimax,**
- **Yamaha HPDI**
- **Evinrude E-Tec G1 og G2.**

Kan med fordel brukes også på eldre 2-takt påhengsmotorer med og uten direkte innsprøyting.

Denne oljen er formulert for å holde motoren ren og for å garantere holdbarhet og forlenget levetid. Det eliminerer risikoen for avleiringer og bekjemper aktivt korrosjon og rust.

Møter Industri Spesifikasjoner:

NMMA - TC-W3

API - TC

JASO - FC

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	8335037	20L	8335631*	205L	8335839*
4L	8335235	60L	8335730*	BULK	8335532*

* = Bestillingsvare



UNIVERSAL 2T BIO, TC-W3

Dette er et helsyntetisk smøremiddel basert på nøye utvalgte basisoljer av meget høy kvalitet for vannkjølte 2-takts bensinmotorer, med svært høy ytelse. Kan også brukes til luftkjølte motorer. **Raskt biologisk nedbrytbar** og universelt anvendelig, denne oljen er egnet for motorer der tanken er fylt med en blanding av bensin og olje, og for de med separate oljereservoarer. Lett blandbar med bensin og utmerket beskyttelse mot rust og avleiringer.

Denne oljen gjelder for alle vannkjølte 2-takts bensinmotorer med et fortynningsnivå på 2 % (1 av 50) og 1 % (1 av 100), og i samsvar med kravene fra produsentene og instruksjonene. På grunn av sin universalitet kan den brukes til påhengsmotorer, og vannscootere samt til cross og trial.

Denne biologisk nedbrytbare, syntetiske oljen av overlegen kvalitet gir utmerket beskyttelse mot avleiringer og rust og garanterer lang levetid for en rekke 2-taktsmotorer.

Takket være at den er raskt biologiske nedbrytbar, bidrar den til å holde miljøet rent.

Møter Industri Spesifikasjoner:

NMMA - TC-W3

API - TC+

CEC - L-33-A-93

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L

8302107



OUTBOARD 4T 10W-30, FC-W (CAT)

Dette er en delsyntetisk motorolje basert på nøyte utvalgte høyraffinerte baseoljer. Denne 4-takts motoroljen er spesielt utviklet for å oppfylle kravene i NMMA FC-W spesifikasjonen. Denne oljen gir en økt beskyttelse mot korrosjon, selv i et saltvannsmiljø. Den inneholder også en unik antislitasjepakke basert på molybden/sink-teknologi.

Denne oljen er spesielt beregnet for smøring av moderne 4-takts påhengsmotorer (f.eks. Mercury Marine, Yamaha). Den kan også brukes i eldre 4-takts påhengsmotorer.

Oljen er basert på utvalgte baseoljer og spesielle tilsetningsstoffer. Den har svært lav flyktighet og god oksidasjons- og korrosjonsstabilitet, som sikrer fullstendig motorbeskyttelse og lang levetid.



Godkjenninger / Sertifiseringer:

FC-W (CAT)®

NMMA FC-W

Møter Industri Spesifikasjoner:

API SJ

API SL

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	8302305	20L	8305443	205L	8305740	BULK	8305948*
4L	8302404	60L	8305641*	1000L	8305849*		

* = Bestillingsvare

GUARDTECH 10W-40, B4

Avansert delsyntetisk motorolje til innenbords- og utenbordsmotorer. Den er designet for smøring av firetakts bensin- og dieselmotorer, inkludert dieselmotorer med direkte innsprøyting som Common Rail, HDI, CDI osv. Nøkkelfunksjoner er blant annet en lav askeformulering og høy motstand mot aldring.

Ideell for de fleste bensin- og dieselmotorer – også med turbo/kompressor. Anbefalt for Direct Injection dieselmotorer - Common Rail, HDI, CDI, etc. Kan brukes hele året - takket være dens optimale viskositetsindeks.

De nøye utvalgte tilsetningsstoffene bidrar til motorens renhet og holdbarhet og gir pålitelig beskyttelse mot slamdannelse og slitasje. Denne oljen har en optimal flyt ved lave temperaturer og en stabil viskositet ved høye temperaturer.

Møter Industri Spesifikasjoner:

ACEA - A3/B3-16

ACEA - A3/B4

API - SN/CF

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	8303616	205L	8313769
5L	8304019		



OUTBOARD 4T 10W-40

Dette er en delsyntetisk motorolje basert på nøyre utvalgte høyraffinerte baseoljer. Denne 4-takts motoroljen er spesielt utviklet for å oppfylle kravene i NMMA FC-W-spesifikasjonen. Denne oljen gir en økt beskyttelse mot korrosjon, selv i et saltvannsmiljø. Den inneholder også en unik antislitasjepakke basert på molybden/sink-teknologi.

Denne oljen er spesielt beregnet for smøring av moderne 4-takts påhengsmotorer (f.eks. Mercury Marine, Yamaha). Den kan også brukes i eldre 4-takts påhengsmotorer.

Oljen er basert på utvalgte baseoljer og spesielle tilsetningsstoffer. Den har svært lav flyktighet og god oksidasjons- og korrosjonsstabilitet, som sikrer fullstendig motorbeskyttelse og lang levetid.

Møter Industri Spesifikasjoner:

API SJ

API SL

NMMA FC-W

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	1047987
5L	1051798



IN-OUTBOARD 4T 25W-40, FC-W

Dette er en delsyntetisk 4-takts motorolje, spesielt designet for å oppfylle kravene i NMMA FC-W-spesifikasjonen. Denne oljen gir en økt beskyttelse mot korrosjon, selv i et saltvannsmiljø. Den inneholder også en unik antislitasjepakke basert på molybden/sink-teknologi.

Denne oljen er spesielt beregnet på smøring av moderne 4-takts utenbords- og innenbordsmotorer (f.eks. Mercury og Yamaha). Den kan også brukes i eldre 4-takts påhengsmotorer.

Benyttes på Mercruiser der 25W-40 er foreskrevet.

Denne oljen er basert på utvalgte baseoljer og spesielle tilsetningsstoffer. Den har svært lav flyktighet og god oksidasjons- og korrosjonsstabilitet, som sikrer fullstendig motorbeskyttelse og lang levetid

Møter Industri Spesifikasjoner:

API - SJ

API - SL

NMMA - FC-W

Tilgjengelig i følgende forpakninger:

1L	8302503	20L	8306044	205L	8306341*
4L	8302602	60L	8306242*	BULK	8306549*

* = Bestillingsvare

